

CHAQUETA IGNÍFUGA HEAVY



Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

Características:

Modelo incluye cierre central con tapa cierre, 2 bolsillos laterales, huincha reflectante. Elásticos en la cintura para mayor ajuste.

Información Técnica:

Composición: Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

Encogimiento: ±3%.

Resistencia: ATPV 11 Cal/cm²

Equivalencias: NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

EPI de CAT III Según Reglamento UE

País de Origen: Fabricación Nacional.

Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

Recomendaciones:

- Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

Normas:

EN ISO 13688 : 2013	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 13688 : 2013 A1 : 2021	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad A1 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico

